

KRONOS 32 SP

MÁQUINA PARA O PROCESSAMENTO DE CHAPA

Estrutura em pórtico móvel com unidades de corte e furação incluídas

Mesa:

- Comprimento máximo: 12000 mm
- Largura máxima: 3100 mm
- Mesa OXYBASE DRILL755HD com pinos em latão;
- Sistema de distribuição da exaustão por secções de mesa;



Principais componentes:

- Tocha de corte por oxicorte: 1 unid;
- Tocha de corte por plasma: 1 unid;
- Unidade de furação: 1 unid;
- Sistema de exaustão;
- Sistema pneumático;
- Quadro elétrico;
- Comando CNC POLARIS;

Especificações técnicas:

- Fonte de corte por plasma HYPER THERM XPR 300;
- Tocha plasma com sistema bevel automático;
- Tocha de oxicorte com sistema de bevel manual;
- Unidade de furação ISO 40 – 15 kW – 6000 RPM;
- Sistema de troca automática de ferramentas com 6 posições;

Desempenho e performances:

- Espessuras máximas de corte (PLASMA):
 - Corte direto: 45 mm;
 - Corte pela aresta: 80 mm;
 - Corte com inclinação a 45° (direto): 32 mm;
 - Corte com inclinação a 45° (aresta): 56 mm;
- Espessura máxima de corte oxicorte: 150 mm;

Capacidades da unidade de furação

- Diâmetro máximo de furação: 40 mm;
- Espessura mínima de furação: 5 mm;
- Espessura máxima de furação: 150 mm;

CONTACTE-NOS

DNC
TÉCNICA